

# 用語集（さくいん）

50音順	用 語	内 容	ページ
あ行	アース端子	アース線を接続するための端子です。	7
	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。	7, 40, 41
か行	快眠運転	温度としつどをコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートする運転です。	22, 23
	風ないス	風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。	17
	カビショック運転	お部屋のしつどを急速に下げてカビの発生を抑える運転です。	26
	銀除菌・アレル除去フィルター	捕集した菌の活動、アレル物質を抑制するフィルターです。	7, 40 ~ 42
	空清	お部屋の空気をきれいにします。送風運転の代わりにもなります。	19
	けつろ防止運転	暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。	27
さ行	自動内部クリーン	除湿・除湿冷房・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行う設定です。	28
	除菌・防カビファン	除菌・防カビ剤を練り込んだ室内送風ファンです。	2
	除湿運転	室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転です。	13
	除湿自動切換	しつどが高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・しつどを保つ機能です。	12, 30
	除湿冷房運転	お部屋を冷やしながら、しつども下げる運転です。	12
	据付	エアコンの取付位置によって左右風向範囲を調節する設定です。	30
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	7
	セルフウォッシュ・除菌・防カビ熱交換器	塗料の中に練り込まれた除菌剤が溶け出して菌の繁殖を防ぐ熱交換器です。	2

# 用語集（さくいん）

50音順	用 語	内 容	ページ
た行	ダイレクト運転ボタン	リモコンの表面にある「おまかせ」「冷房」「除湿」「暖房」の4つのボタンです。	8, 12～14, 18
	ダストブラシ	ダストボックスの中にある、エアフィルターに付いたホコリをかき取るブラシです。	34～37
	ダストボックス	ダストブラシでかき取ったホコリを回収するボックスです。	7, 34～37
	チャイルドロック	<small>(設定切換 (2秒押し) →</small> ボタン以外のリモコン操作をできなくして、お子様が誤って操作するのを防ぐ機能です。	30
	ドライキープ	除湿・除湿冷房・冷房運転で設定温度・しつどに到達したときに、快適しつどを保つため室内ユニットのファンを停止する機能です。	30
	ドレンホース	エアコン運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	7
な行	内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	28
	ナビ設定	ナビ表示の入切を設定します。	24, 30
	ナビ表示	健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。	24, 25
は行	パワフル運転	冷房・暖房時の能力をパワーアップする運転です。	29
	光触媒空清フィルター	吸着した気になるニオイや細菌・ウイルスを除去するフィルターです。	7, 40～42
	美肌運転	高めのしつど設定と、人に風を直接あてにくい運転でお肌にやさしい運転を行います。	15
	V字型温度制御	快眠運転開始から3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、起床時刻の1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす温度制御です。	22
	フィルター押え枠	エアフィルターを固定するための枠です。	40, 41
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	6, 16
	へや干し運転	室内で洗濯物を乾かすのに適した運転です。	27
や行	ゆらぎ（1 / f ゆらぎ）	自然な心地よい風をお届けする運転です。	17
ら行	ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	6, 16
	冷媒配管	ガス（冷媒）が流れている銅製のパイプです。	7

# MEMO

# MEMO

# MEMO


## 上手な使いかた

もっとやさしく、  
より快適に

## 健康……からだにやさしい運転を


ジメジメ梅雨は、除湿運転で  
さわやかに

温度を下げずにしつどだけ  
を下げるので寒くならずさ  
わやかです。▶13ページ




## 風ないスで快適に

風ないスにすると、  
直接体に風があたりにく  
くし、お部屋全体を快適  
にします。▶17ページ




## ムシムシ夏は、除湿冷房運転

温度を下げるだけで  
なく、しつどを調節  
して冷房するので冷  
え過ぎず快適です。▶12ページ



## 涼風ゆらぎ気流で、さらりと涼しく

「1/f ゆらぎ」のリズムでフラップ(上下風向調節羽根)を上下させるこ  
とで自然のそよ風に吹かれているよ  
うな心地よい風をお届けします。風  
向をゆらげることで、室内温度が  
高めでも涼しさを感じられます。▶17ページ



## 省エネ……知って得する省エネアドバイス

## 消費電力量表示の活用を

お知らせボタンで表示される消費電力量に  
※22円掛けると電気料金のめやすがわかります。  
節約のめやすにも有効です。  
※使用量および電力会社により単価は異なり  
ます。▶24, 25ページ

## 「省エネ」ナビで有効に

設定しようと思う温度よりも暖房時は  
2℃低め、冷房時は2℃高めにする  
と電気代が約10～20%節約できます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト  
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>



## 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

## 愛情点検



このよう  
な症状  
はあり  
ませ  
んか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、  
取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、  
電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切っ  
てから、必ずお買  
い上げの  
販売店に点検・  
修理を  
ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

## ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は  
再生紙を使用しています。

## お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

3P237804-1E M08B164E (0909) HT